

# NETTOYANT TOITURE CONCENTRÉ

## Réf : GVNTC5

Nettoyant concentré pour toitures, tuiles, terre cuite ( rouge ou noire), béton, fibrociment, ardoise, terrasses, façades, parkings, cours de tennis extérieurs.

Détruit les lichens, verdure de toutes origines, champignons, algues sur tous supports. Nettoie les Vélux

Action curative et préventive. Ne nécessite pas de rinçage.

Rendement en traitement curatif : 1L concentré pour +/- 30m<sup>2</sup>

Traitements préventifs : 1L produit concentré pour +/- 100m<sup>2</sup>



### MODE D'EMPLOI

Traitements curatifs : 1L de concentré pour 2 litres d'eau ( environ 33%)

Traitements préventifs : pulvériser à environ 10%.

Appliquer sur support sec par beau temps (sans prévision pluvieuse sous 48H).

L'efficacité du produit ne nécessite pas de rinçage à haute pression, le résultat final s'obtient après plusieurs semaines de rinçage naturel.

Des traces sur les surfaces poreuses dues aux résidus de mousses et lichens traités peuvent apparaître. Il faudra alors frotter et rincer pour éliminer ces résidus.

Précautions d'emploi : Éviter le contact du produit avec les pelouses, fleurs et animaux. Protéger les plantations en cas de risque de projections qui pourraient altérer temporairement la végétation.

### COMPOSITION

5% ou plus mais moins de 15% : agents de surface cationiques.


### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient du Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride. Danger H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un conteneur adapté P260: Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Craindre le gel et les températures élevées.

UFI: P03U-N4KR-TT26-3PV1



### CONDITIONNEMENTS



Poids brut	5.15Kg(s)
Poids net	4.98Kg(s)
Couleur	Transparent
Densité	0.996
Nombre d'unité par colis	3
Nombre d'unité par palette	144
Dimensions unité	Lo: 13cm La: 18.5cm Ha: 28.5cm
Dimensions colis	Lo: 39.2cm La: 19cm Ha: 28.6cm
Dimensions palette	Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.294m

Plus d'info : [www.4acting.fr](http://www.4acting.fr)



Fabriqué par une entreprise certifiée :  
 ISO 9001 (qualité),  
 ISO 14001 (environnement),  
 ISO 45001 (sécurité),  
 ISO 27001 (sécurité des systèmes d'information),  
 ISO 26000 (RSE) en démarche,  
 ISO 50001 (énergie) en démarche,  
 et signataire de la charte du nettoyage durable.