

# NETTOYANT TOITURE CONCENTRÉ

## Réf : GVNTC220

Nettoyant concentré pour toitures, tuiles, terre cuite ( rouge ou noire), béton, fibrociment, ardoise, terrasses, façades, parkings, cours de tennis extérieurs.

Détruit les lichens, végétaux de toutes origines, champignons, algues sur tous supports. Nettoie les Vélux

Action curative et préventive. Ne nécessite pas de rinçage.

Rendement en traitement curatif : 1L concentré pour +/- 30m<sup>2</sup>

Traitement préventif : 1L produit concentré pour +/- 100m<sup>2</sup>

### MODE D'EMPLOI

Traitement curatif : 1l de concentré pour 2 litres d'eau ( environ 33%)

Traitement préventif : pulvériser à environ 10%.

Appliquer sur support sec par beau temps (sans prévision pluvieuse sous 48H).

L'efficacité du produit ne nécessite pas de rinçage à haute pression, le résultat final s'obtient après plusieurs semaines de rinçage naturel.

Des traces sur les surfaces poreuses dues aux résidus de mousses et lichens traités peuvent apparaître. Il faudra alors frotter et rincer pour éliminer ces résidus.

Précautions d'emploi : Éviter le contact du produit avec les pelouses, fleurs et animaux. Protéger les plantations en cas de risque de projections qui pourraient altérer temporairement la végétation.

### COMPOSITION

5% ou plus mais moins de 15% : agents de surface cationiques.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient du Alkyl diméthyl benzyl ammonium chloride. Danger H314 :

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280:

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté P260: Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 +

P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Craint le gel et les températures élevées.

UFI: P03U-N4KR-TT26-3PV1


### CONDITIONNEMENTS



Plus d'info : [www.4acting.fr](http://www.4acting.fr)



Fabriqué par une entreprise certifiée :  
ISO 9001 (qualité),  
ISO 14001 (environnement),  
ISO 45001 (sécurité),  
ISO 27001 (sécurité des systèmes d'information),  
ISO 26000 (RSE) en démarche,  
ISO 50001 (énergie) en démarche,  
et signataire de la charte du nettoyage durable.



Poids brut	227.7Kg(s)
Poids net	219.12Kg(s)
Couleur	Transparent
Densité	0.996
Nombre d'unité par colis	1
Nombre d'unité par palette	2
Dimensions unité	La: 94cm Ha: 58.1cm
Dimensions colis	La: 94cm Ha: 58.1cm
Dimensions palette	Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.312m