

# NETTOYANT TOITURE PRET A L'EMPLOI

## Réf : GVNT05

Formule puissante et rémanente : élimine les résidus verts, lichens, moisissures, champignons sur les toitures, façades, terrasses ...

Application sur tout support brut : Tuiles, ardoises, briques, fibrociments, carrelages, bois, bardages alus ...

Rendement en traitement curatif : 1L de produit pur pour +/-10m<sup>2</sup>

Traitemennt préventif : 1L produit pur pour +/- 20m<sup>2</sup>



## MODE D'EMPLOI

Gratter préalablement les dépôts verts épais avant traitement.  
 Pour un traitement curatif, appliquer le produit pur ; pour un traitement préventif, diluer le produit à 50%  
 Appliquer sur support sec par beau temps (sans prévision pluvieuse sous 48H) à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau et laisser agir.  
 L'efficacité du produit ne nécessite pas de rinçage à haute pression, le résultat final s'obtient après plusieurs semaines de rinçage naturel.

## COMPOSITION

Moins de 5% : agents de surface cationiques.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient du Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride. Attention H315 : Provoque une irritation cutanée. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P302 + P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un contenant adapté P362 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Crain le gel et les températures élevées.

UFI: HJMT-M4N2-CT22-YAY6

## CONDITIONNEMENTS



Plus d'info : [www.4acting.fr](http://www.4acting.fr)



Poids brut	5.16Kg(s)
Poids net	4.99Kg(s)
Couleur	Transparent
Densité	0.998
Nombre d'unité par colis	3
Nombre d'unité par palette	144
Dimensions unité	Lo: 13cm La: 18.5cm Ha: 28.5cm
Dimensions colis	Lo: 39.2cm La: 19cm Ha: 28.6cm
Dimensions palette	Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.294m



Fabriqué par une entreprise certifiée :  
 ISO 9001 (qualité),  
 ISO 14001 (environnement),  
 ISO 45001 (sécurité),  
 ISO 27001 (sécurité des systèmes d'information),  
 ISO 26000 (RSE) en démarche,  
 ISO 50001 (énergie) en démarche,  
 et signataire de la charte du nettoyage durable.